

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Modelo YUMBO 6000 2BH

CAPACIDAD DE CARGA: 6 Tn.

MODELO: YUMBO 6000 2BH.

DIMENSIONES CAJA: Largo 4.000 mm x Ancho 2.000 mm x Alto 500 + 500 mm.

FRENO: Freno con tambores de freno y zapatas de expansión interna y accionamiento.

HIDRÁULICO: Desde el vehículo tractor agrícola, mediante manguera tubo flexible de goma y envío de aceite desde el tractor. Freno a uno de los ejes

DIRECCIÓN EJE DELANTERO.

SISTEMA DE DIRECCIÓN: Mediante corona giratoria de cojinetes, garantía de por vida.
Accionamiento muy suave.

SUSPENSIÓN: Por muelles reforzados, garantía de por vida.

LLANTAS: Radiales de Carretera. Gran garantía en sobrecargas.

CILINDRO DE BASCULACIÓN, PISTÓN: Garantía de por vida.

CHASIS: Muy reforzado en acero para soportar sobrecargas.

LANZA TIMÓN: Muy reforzada.

CARROCERÍA, REDILAS Y SOBRE REDILAS: Abatibles y desmontables que permiten dejar el Remolque EN PLATAFORMA para otros tipos de cargas más voluminosas, ejemplos tubos de riego, etc...

PISO: Metálico.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REGLAMENTARIA: Con luces de posición, freno e intermitentes led.

GARANTÍA TOTAL: Sobre producto de 3 años.

REFACCIONES: Se envían GRATIS lotes de refacciones en cada envío de pedido.

MANUALES: De refacciones y mantenimiento en formato digital.

S.A.T.: Servicio Asistencia Técnico PROPIO desde nuestra oficina de CDMX.

COLABORACIÓN EN EVENTOS, FERIAS: Se efectúan ayudas económicas para el gasto de exposiciones en los DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS.

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA: Se firman contratos por ambas partes con el distribuidor en su zona de actuación solamente estará él en EXCLUSIVA.

PERSONALIZACIÓN DEL EQUIPO EN PINTURA: Se pintarán en los colores de su marca.

PRECIOS EXCLUSIVOS: Se darán precios exclusivos en posición CIF Puerto marítimo país destino final dependiendo de las unidades de compromiso de cada DISTRIBUIDOR.

Podemos ofrecer **AGENTE ADUANAL DE PLENA CONFIANZA** en Mexico, caso de que no tengan Vds.

BATANERO se reserva el derecho a los cambios que considere oportunos sin previo aviso, Mejora continua

REMOLQUES AGRÍCOLAS



Since 1959



Since 1959

www.handlingyumbo.com - info@handlingyumbo.com

www.handlingyumbo.com - info@handlingyumbo.com



CARACTERISTICAS	YUMBO-6000-2BH	OBSERVACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	6.000 kg + indice de seguridad	Indice de seguridad por SOBRECARGA
NUMERO DE EJES	2 ejes	delantero direccional y trasero
DIMENSIONES EXTERIORES DE LA CAJA	L 4000 mm x A 2000mm + H 1000 500+500 mm	Altura de redilas puede ser tambien 600+500mm o 600+600mm
M3 DE CARGA	Según las redilas puede ser 8; 8,8 y 9,6 m3	hasta 9,6 m3
ALTURA DE SUELO A SUELO	1.100 mm	Tan solo 1.100 mm, para un centro de gravedad mas bajo y por tanto mayor estabilidad
NEUMATICO // LLANTA	Ref 825R-16	Radial de carretera
LLANTA/RIN	reforzados los discos y los tornillos	
SUSPENSION BALLESTAS MUELLES	de hojas multiples 10 hojas	garantia de por vida, van superdimensionadas
SISTEMA DE DIRECCION	Quinta rueda giratoria de cojinetes (BALEROS)	diametro 850 mm, garantia de por vida
CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION	1 cilindro superdimensionados	cromados o nitrurados
GRADOS BASCULACION	47º	
SUELO PISO	metalico	En 3 piezas y grueso 3 mm
CHASIS SUPERIOR	tubo estructural 60x120 mm	
CHASIS INFERIOR	Viga de 160x80 forma "U" laminado caliente	
LATERALES REDILAS	abatibles y desmontables 1,2 mm	Si se desmontan totalmente el remolque queda en PLATAFORMA
SISTEMA DE FRENOS	accionamiento desde el tractor	accionamiento neumatico o hidraulico para enviar el aceite desde el tractor
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION	completa trasera reglamentaria en LED	con las 3 situaciones de posicion, freno e intermitencias
SISTEMA PINTURA Y COLOR	según CARTA RAL que solicite el distribuidor	Limpieza chorro de arena , imprimacion 1ª capa y esmalte final 2 capas
CAPACIDAD PR CONTENEDOR	1x40ft HQ, van 10 uds desmontadas	
PROTECTORES	Trasero y a los costados	Ver fotografias

DISTRIBUIDORES / IMPORTADORES con territorios en EXCLUSIVA
 GARANTIA 3 AÑOS REFACCIONES GRATIS EN CADA UNIDAD
www.handlingumbo.com info@handlingumbo.com

