YUMBO

Handling aeroportuario

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS

Diésel, eléctricos y gas GLP

Catálogo de productos







Equipos para aeropuertos

Handling aeropuertos autopropulsados diésel, eléctricos y gas GLP

Disponemos de una gran experiencia en la fabricación de todo tipo de equipos relacionados con el handling en los aeropuertos.

Índice de productos

01 Equipos eléctricos 4

02 Tractor a gas GLP - HD-TG25A 14

03 Tractor de aeronaves - HD-ATT60B 15

04 Cargadores de cinta 16

05 Camiones Ambulift y ambulancia 18

06 Camión de catering diésel 20

07 Camiones de servicio de agua 21

08 Escalera diésel - HD-PS5900D 23

Contacto: pág. 24

No de Modelo.: HD–TE25A

Tractor de remolque eléctrico



No de Modelo.: HD–TE25A

Tractor de remolque eléctrico

El HD-TE25A es un tractor de remolque de equipaje de propulsión eléctrica con alto rendimiento, bajo nivel de ruido y alta confiabilidad; se usa ampliamente en aeropuertos, estaciones, almacenes, empresas industriales y mineras y otros campos. Cumple con los requisitos de IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM925, GB4785-2007, GB7258-2017, MHT-6048-2008.

Características:

*Batería: batería de fosfato de hierro y litio 80V/840AH
*Tiempo de carga: 3-3.5h
*Distancia de conducción sin carga: 210 km
*Nivel de protección de la batería (IP): IP67
*Sistema de extinción incorporado y sistema de gestión de batería BMS para mayor seguridad y confiabilidad
*Protección contra sobrecalentamiento que garantiza la seguridad durante la carga
*Eje delantero: suspensión de ballestas semielípticas colocadas longitudinalmente con amortiguadores cilíndricos de acción bidireccional
*Freno delantero: freno de tambor.

Especificación:

*Dimensiones totales (LxAnxAl): 3380x1560x1450mm (sin cabina)
*Radio de giro: 2950mm
*Distancia entre ejes: 1600 mm
*Pista F/R: 1230 mm/1200 mm
*Altura del enganche de remolque: 305MM/405mm
*Distancia al suelo: 150 mm
*Peso propio: aprox. 3550kgs (sin cabina)
*Neumático F/R: 6.50-10PR / 28x9-15
*Temperatura de trabajo: -40℃ ~+65℃
*Tirón máximo: 25KN (20KN,30KN,40KN opcional)

Características opcionales

Parabrisas; cabina de conducción simple; cabina sellada;aire acondicionado;soplador de aire caliente; pasadores de tracción hechos a medida; caja de herramientas.



info@handlingyumbo.com

N° de Modelo.: HD–TE25LA

Tractor de remolque eléctrico
Con batería de plomo-ácido



N° de Modelo.: HD–TE25LA

Tractor de remolque eléctrico
Con batería de plomo-ácido

RADIUS El HD-TE25LA es un tractor de equipajes eléctrico con batería de plomo-ácido; Cuenta conbajo costo y amigable con el medio ambiente. Es ampliamente utilizado en aeropuertos, estaciones, almacenes, industriales.y empresas mineras y otros campos. Cumple con IATA AHM 910, IATA AHM 913,Requisitos IATA AHM 915, IATA AHM925, GB4785-2007, GB7258-2017, MHT-6048-2008.

Características:

* Batería: batería de plomo-ácido 80V / 620AH
* Marca: FAAM ITALY
* Tiempo de carga: 6h
* Distancia de conducción de descarga: 150 km
* Potencia del motor:22.8kw
* Eje delantero: suspensión independiente de resorte en espiral con amortiguador telescópico
* Eje trasero: suspensión de ballestas con amortiguador telescópico
* Dirección: Sistema de dirección hidráulica.
* Freno delantero: freno de tambor hidráulico con refuerzo de vacío (freno de disco para la opción)
* Freno trasero: Freno de disco hidráulico con refuerzo de vacío

Especificación:

*Dimensiones totales (LxWxH):	3190x1440x1380mm (without cab) 3190x1440x1980mm (with cab)
*Radio de giro:	2950mm
*Distancia entre ejes:	1900mm
*Pista delantera / trasera:	1220mm/1160mm
*Altura del enganche de remolque:	305mm/405mm
*Claridad del piso:	150mm
*Peso propio:	Approx. 4250kgs
*Neumático delantero / trasero:	650-10/ 650-10
*Temperatura de trabajo:	-35℃ ~+60℃
*Máxima tracción en la barra de tiro:	25KN (15KN & 20KN for optional)
*Peso de tracción nominal:	25000kgs (15000kgs & 20000kgs for optional)

Opción opcional:

Parabrisas, cabina de conducción simple y cabina sellada, aire acondicionado, soplador de aire caliente; hecho a medidapasadores de tracción y así sucesivamente.



info@handlingyumbo.com

N ° de Modelo.: HD–EBL80

Cargador de correa eléctrico





N ° de Modelo.: HD–EBL80

Cargador de correa el é ctrico

El HD-EBL80 es un cargador de correa confiable y ampliamente utilizado para el transporte de carga o equipaje en la rampamanejo. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913 y GB1589,Requisitos GB4785-2007, GB7258-2004, MHT-6048-2008.

CARACTERÍSTICAS:

* Batería: batería de fosfato de hierro y litio 309V / 173AH, 53.48KWH
  Batería de fosfato de hierro y litio 80V / 660AH, 52.8KWH (para opción)
* Tiempo de carga: 1,5-2 h;(3-3,5 h para batería opcional)
* Distancia de conducción sin carga: 225 km
* Capacidad de trabajo con una carga (km + T): 166 km + 248 toneladas
* Sistema de extinción incorporado y sistema de gestión de batería BMS para mayor seguridad y confiabilidad
* Protección contra sobrecalentamiento que garantiza la seguridad durante la carga.
* Eje delantero: Eje de dirección con freno de disco hidráulico
* Eje trasero: eje trasero motriz con freno de tambor y freno de estacionamiento
* Dirección: sistema de dirección hidráulico completo; sistema de frenado en las cuatro ruedas
* Freno delantero: freno de disco delantero
* Freno trasero: freno de tambor trasero

ESPECIFICACIÓN:

*Dimensiones totales(LxWxH):	8100×2100×2180 mm（con cabina）
*Radio de giro:	7850mm
*Distancia entre ejes:	3000mm
*Seguir adelante / atrás:	1750mm/1695mm
*Rampa de conducción máxima:	20°
*Claridad del piso:	170mm
*Peso propio:	Approx. 3850kgs
*Ancho del cinturón:	700mm
*Velocidad de trabajo de la correa:	0.16- 0.5m/s
*Capacidad de carga de la correa:	135kgs/m
*Alturas de trabajo frontales:	1050 - 4200mm
*Alturas de trabajo traseras:	400 - 1500mm
*Ángulo de haz máximo:	29°
*Temperatura de trabajo:	-40℃ ~+65℃
*Neumático delantero / trasero:	7.00R15-10PR

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

*Cabina de conducción completa
*Pabellón
*Aire acondicionado.



info@handlingyumbo.com

No de modelo: HD-ETBL80
Cargador de banda eléctrico remolcable





No de modelo: HD-ETBL80
Cargador de banda el é ctrico remolcable

El cargador de correa remolcable (tipo eléctrico) HD-ETBL80 es un nuevo soporte energético de carga terrestrevehículo, que se utiliza principalmente para cargar y descargar equipaje, paquetes, correo y otrosmercancías por avión. . Cumple con IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 925 y Requisitos GB4785-2007, MH / T-6030-2014 y así sucesivamente.

CARACTERÍSTICAS:

* Batería: batería de fosfato de hierro y litio 257.6V / 173AH, 44.56KWH
* Alcance de crucero por carga (Km): 225Km;
* Capacidad de trabajo con una carga (Km + T): 22Km + 660Ton;
* Densidad de la batería: 153Wh / kg
* Grado de protección (IP): IP67
* Sistema de extinción incorporado y sistema de gestión de batería BMS para mayor seguridad y confiabilidad
* Protección contra sobrecalentamiento que garantiza la seguridad durante la carga.
* Eje delantero: con freno de placa de presión
* Eje trasero: Con freno de placa de presión
* Sistema eléctrico: 12V DC
* Interruptor de corte de energía de emergencia para mayor seguridad.

ESPECIFICACIÓN:

*Dimensiones totales (LxWxH):	9190/8090㎜ x1710mm x1720mm
*Velocidad máxima de remolque:	25km/h
*Distancia entre ejes:	4080mm
*Seguir adelante / atrás:	1445mm/600mm
*Claridad del piso:	150mm
*Peso propio:	2450kgs
*Ancho del cinturón:	700mm
*Velocidad de trabajo de la correa:	0.16 - 0.5m/s
*Capacidad de carga de la correa:	135kgs/m
*Alturas de trabajo frontales:	1050 - 4200mm
*Alturas de trabajo traseras:	400 - 1500mm
*Temperatura de trabajo:	-40℃ ~+65℃
*Neumático delantero / trasero:	7.00-9 caucho macizo / 4.00-8 caucho macizo

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

*Pabellón

info@handlingyumbo.com

Escalera de pasajeros electrica

N º de Modelo.: HD-EPS5800D



Escalera de pasajeros electrica

N º de Modelo.:HD-EPS5800D

The HD-EPS5800D is an electric-driven passenger stair truck with the service height between 2400mm and 5800mm, which is suitable for aircrafts such as A300 ,A310 ,A318 ,A319 ,A320 , A321 ,A330 ,A340 ,B737 ,B757 ,B767 ,B777 ,B787 and B747.It is in compliance with IATA AHM 905, IATA AHM 910,IATA AHM 913, IATA AHM 915,IATA AHM 916,IATA AHM 920,GB4785-2007,GB7258 -2014 and MHT-6029-2014 requirements.

Especificación:

*Batería:	batería de fosfato de hierro y litio, 96,77 KWh
*Modo de carga:	carga de corriente continua
*Tiempo de carga:	aprox. 70 minutos
*Altura de servicio:	2400mm ～ 5900mm
*Dimensiones:	8220×2200×3720mm(LxWxH)
*máx. inclinación:	37°
*Velocidad máxima	20km/h
*Tamaños de plataforma:	3470×1850mm
*Dimensión de paso:	1500x300x190mm
*Capacidad de paso	210kgs
*Capacidad de la plataforma:	1120kgs
*Claridad del piso	200mm
*Temperatura de trabajo:	-32℃ ～+60℃
*Peso de tara:	Approx. 8100kgs

Características:

*Chasis: ISUZU QL1070BEVECDAY
*Energía eléctrica para un medio ambiente amigable
*Seis estabilizadores proporcionan alta estabilidad y seguridad.
*La plataforma de acceso pivotante se alinea suave y automáticamente con el fuselaje para proteger las aeronaves.
*Mantenimiento más fácil y operaciones más confiables.

Opcional:

*Pabellón
*Aire acondicionado.





info@handlingyumbo.com

escaleras eléctricas para pasajeros

N º de Modelo.: HD-ZEPS5800D



escaleras eléctricas para pasajeros

N º de Modelo.: HD-ZEPS5800D

El HD-ZEPS5800D es un montacargas eléctrico para pasajeros con una altura de servicio entre 2300 mm y 5800 mm, que es adecuado para aviones como A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, B737, B757, B767, B777 ,B787 y B747. Cumple con los requisitos de IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM 916, IATA AHM 920, GB4785-2007, GB7258-2014 y MHT-6029-2014.

especificación:

*Batería:	batería de fosfato de hierro y litio.173Ah/515.2V/89.13KWh
*Modo de carga:	carga de CC
*Capacidad de trabajo con una sola carga:	137km+67times up/down or 186km
*distancia entre ejes Delantero/trasero:	2000mm/1950mm
Altura de servicio:	2300mm ～ 5800mm
*Dimensiones:	7570×3000×3650mm(LxWxH)
*inclinación máxima:	35°
*Velocidad máxima:	80km/h（limited 50km/h）
*Tamaños de plataforma:	3150×2200mm
*Dimensión de paso:	1500x292x190mm
*Capacidad de paso:	210kgs
*Capacidad de la plataforma:	1120kgs
*Claridad del piso:	190mm
*Temperatura de trabajo:	-32℃ ～+60℃
*Peso de tara:	aproximadamente 8450kgs

caracteristicas:

*Chasis: chasis hecho a sí mismo
*Energía eléctrica para el medio ambiente
*La amplia distancia entre ejes garantiza la seguridad y la comodidad.
*Seis estabilizadores proporcionan alta estabilidad y seguridad.
*La plataforma de acceso pivotante se alinea suave y automáticamente con el fuselaje para proteger las aeronaves
*Mantenimiento más fácil y operaciones más confiables

características opcionales:

*Pabellón
*Aire acondicionado.





info@handlingyumbo.com

escaleras eléctricas para pasajeros

N ° de Modelo.: HD-ZEPS4500D



escaleras eléctricas para pasajeros

N ° de Modelo.: HD-ZEPS4500D

El HD-ZEPS4500D es un montacargas eléctrico para pasajeros con una altura de servicio entre 2000 mm y 4500 mm, que es adecuado para aviones como A300, A310, A318, A319, A320, A321, B737, B757, B767, etc. Cumple con los requisitos de IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM 916, IATA AHM 920, GB4785-2007, GB7258-2014 y MHT-6029-2014.

especificación:

*Batería:	batería de fosfato de hierro y litio,173Ah/515.2V/89.13KWh
*Modo de carga:	carga de CC
*Tiempo de carga:	aprox. 90 minutos
*Capacidad de trabajo con una sola carga:	157km+77times up/down or 226km
*distancia entre ejes Delantero/trasero:	2000mm/2000mm
Altura de servicio:	2000mm ~ 4500mm
*Dimensiones:	7040×2450×3340mm(LxWxH)
*inclinación máxima:	35°
*Velocidad :	50km/h
*Tamaños de plataforma:	3325×2200mm
*Dimensión de paso:	1500x292x190mm
*Capacidad de paso:	210kgs
*Capacidad de la plataforma:	1120kgs
*Claridad del piso:	190mm
*Temperatura de trabajo:	-32℃ ~+60℃
*Peso de tara:	aproximadamente 7350kgs

caracteristicas:

*Chasis: chasis hecho a sí mismo
*Energía eléctrica para el medio ambiente
*La amplia distancia entre ejes garantiza la seguridad y la comodidad.
*Seis estabilizadores proporcionan alta estabilidad y seguridad.
*La plataforma de acceso pivotante se alinea suave y automáticamente con el fuselaje para proteger las aeronaves
*Mantenimiento más fácil y operaciones más confiables

características opcionales:

*Pabellón
*Aire acondicionado.





info@handlingyumbo.com

Camión de agua de lavabo eléctrico

N º de Modelo: HD-ELW40D



Camión de agua de lavabo eléctrico

N º de Modelo: HD-ELW40D

El HD-ELW40D es un camión cisterna de agua eléctrico que puede proporcionar agua limpia para el inodoro y desechar el agua sucia para aeronaves como A300, A310,A320,A340,A380, B727, B737 B747,B757,B767,B777, etc. Cumple con los estándares y requisitos de IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM 916, MH/H6015-2014, GB1589-2004, GB4785-2007, GB7258-2014 y AC- 137-CA-2015-20R1.

ESPECIFICACIONES:

*Dimensiones:	7400×2100×2270mm(LxWxH)
*Gama de plataformas elevadoras de trabajo:	400 - 3000mm(optional)
*Carga de la plataforma de trabajo:	200kgs
*Distancia entre ejes:	3815mm
*Velocidad máxima:	80km/h
*Claridad del piso:	200mm
*Peso propio:	Approx.4700kgs
*Capacidad del tanque de agua limpia:	1700L
*Capacidad del depósito de agua del lavabo:	3400 L
*Tasa de flujo del agua:	215L/min
*Presión del agua:	0.25-0.35Mpa

CARACTERISTICAS:

*Chasis: ISUZU QL1070BEVECHA2Y ELÉCTRICO;
*Batería: masa de fosfato de hierro y litio, 106.95 kWh;
*Máx. 310 km después de estar completamente cargado;
*La tecnología de carga rápida garantiza una carga completa en 70 minutos.
*Sistema automático de extinción de incendios para garantizar la seguridad de la operación;
*El tanque de agua en forma de arco asegura que no se adhieran materias extrañas y facilita la limpieza;
*Bomba centrífuga de acero inoxidable;
*Filtro de acero inoxidable;
*Color y logotipo personalizados disponibles;
*Controlador e indicador de flujo de agua*Interruptor anticolisión;
*Botón de parada de emergencia disponible;
* Baliza intermitente;
* Aire acondicionado frío y caliente (opcional)

info@handlingyumbo.com

camión de catering eléctrico

N º de Modelo.: HD-ECT60D



camión de catering eléctrico

N º de Modelo.: HD-ECT60D

El HD-ECT60D es un camión de catering eléctrico con una altura de servicio de 2670 mm-6200 mm, que puede brindar servicios a aeronaves de B737, B747, B757, B767, B777, MD90, MD11, DC10, A300, A310, A318, A319 ,A320,A321,A330,A340,A380(puerta de primer nivel), CONCORDE, TU154M,TL-96-300. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM910, AHM913, AHM915, IATA AHM916 y MH/T6016-2017, AC-137-CA-2015-20R1,AC-137-CA-2020-01

Especificación:

*Altura de servicio:	2670mm-6200mm
*Dimensiones:	10185×2500×3700mm
*Dimensión del carro	7500x2500x2400mm
*Distancia entre ejes:	5550mm
*mín. claridad del piso:	200mm
*Peso bruto:	Approx.151000kgs
*Diámetro exterior de torneado:	20950mm
*Carga del carro:	5600kgs
*Carga plataforma fija:	1500kgs
*Carga de la plataforma móvil:	600kgs
*Dimensión de la plataforma fija:	1420x2170mm
*Dimensión de la plataforma móvil:	950x1000mm
*Rango ajustable delantero / trasero	0 - 600mm
*Rango ajustable izquierdo/derecho:	0 - 700mm

*Luxury handrails / carpet
*Half / Full Canopy
*Video Reverse System / Video Docking System
*Automatic Lifting System

Características:

*Chasis: ISUZU QL1180BEVELQHY
*Batería: batería de fosfato de hierro y litio, 246,67 kWh;
*Rango de crucero de hasta 385 km después de estar completamente cargado;
*La tecnología de carga rápida garantiza una carga completa en 150 minutos.
*El sistema de calefacción adaptable garantiza el funcionamiento en regiones frías de -35 °
*Sistema de recuperación de energía de alta eficiencia para un rango de crucero más largo
*Sistema de elevación de tijera
*Sistema automático de extinción de incendios para garantizar la seguridad.
*Color y logotipo personalizados disponibles.
*Botón de parada de emergencia disponible
*Aire acondicionado cálido y frío opcional

info@handlingyumbo.com

Camión eléctrico de agua limpia

N º de Modelo.: HD-ECW40D



Camión eléctrico de agua limpia

N º de Modelo.: HD-ECW40D

El HD-ECW40D es un camión de agua limpia impulsado por electricidad que puede proporcionar agua limpia para aeronaves como A300, A310, A320, A340, A380, B727, B737, B747, B757, B767, B777, etc. Cumple con la estándares y requisitos de IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM 916, MH/H6014-2018, GB1589-2004, GB4785-2007, GB7258-2014.

Especificación:

*Dimensiones:	7140×2100×2270mm(LxWxH)
*Gama de plataformas elevadoras de trabajo:	400 - 3000mm(optional)
*Carga de la plataforma de trabajo:	200kgs
*Distancia entre ejes:	3815mm
*Velocidad máxima:	80km/h
*Claridad del piso:	200mm
*Peso propio:	Approx.4150kgs
*Capacidad del depósito de agua:	4600 L
*Tasa de flujo del agua:	215L/min
*Presión del agua:	0.25-0.35Mpa

Características:

*Chasis: ISUZU QL1070BEVECHA2Y ELÉCTRICO;
*Batería: masa de fosfato de hierro y litio, 106.95 kWh;
*La tecnología de carga rápida garantiza una carga completa en 70 minutos.
*Sistema automático de extinción de incendios para garantizar la seguridad de la operación;
*El tanque de agua en forma de arco asegura que no se adhieran materias extrañas y facilita la limpieza;
*Bomba centrífuga de acero inoxidable;
*Filtro de acero inoxidable;
*Color y logotipo personalizados disponibles;
*Controlador e indicador de flujo de agua
*Interruptor anticolisión;
*Botón de parada de emergencia disponible;
* Baliza intermitente;
* Aire acondicionado frío y caliente (opcional)

info@handlingyumbo.com

Modelo n.°: HD-TG25A

Tractor a gas licuado de petróleo





Modelo n.°: HD-TG25A

Tractor a gas licuado de petróleo

El HD-TG25A es un tractor de equipaje impulsado por gas licuado; se caracteriza por su bajo costo y respeto al medio ambiente. Es ampliamente utilizado en aeropuertos, estaciones, almacenes, empresas industriales y mineras y otros campos, cumple con los requisitos de IATA AHM 910, ATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM925, GB4785-2007GB7258-2017, MHT-6048-2008.

CARACTERÍSTICAS:

*Motor:	GUANGQING GQ4Y /cuatro tiempos, refrigerado por agua; 39/2800 Kw/rpm; 156/1800 N.m/rpm
*Transmisión:	Okamura Y43300X; Automática; 2 adelante/1 atrás (opcional)
*Eje delantero:	Suspensión independiente de resortes espirales con amortiguador telescópico
*Eje trasero.	Suspensión de ballestas con amortiguador telescópico
*Dirección:	Sistema de dirección hidráulica.
*Freno delantero:	Freno hidráulico de tambor con servofreno de vacío.
*Freno trasero:	Freno hidráulico de disco con servofreno de vacío.
*Sistema eléctrico:	DC 12V

ESPECIFICACIONES:

*Dimensiones generales (LxAnxAl):	3170x1440x1480mm (sin cabina y con enganche de remolque) 3170x1440x2050mm (con cabina y con enganche de remolque)
Radio de giro:	3000mm
Distancia entre ejes:	1740mm
Vía delantera/trasera:	1230mm/1170mm
*Altura del enganche de remolque:	304,8mm/405mm
*Distancia al suelo:	150mm
*Peso propio:	Aprox. 3400kgs (sin cabina)
*Neumático delantero/trasero:	6.50-10-10PR/28x9-15 14PR
*Temperatura de trabajo:	-40℃ ~+65℃
*Tiro máximo:	25KN (20KN disponible)
*Volumen del cilindro:	2237cc
*Opcional:	Combustible simple o doble disponible.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

Parabrisas, cabina de conducción sencilla y cabina sellada, aire acondicionado, soplador de aire caliente, pasadores de tracción hechos a medida, pequeña plataforma de carga, sistema de monitoreo y grabación, caja de herramientas, etc.



info@handlingyumbo.com

N ° de Modelo. HD-ATT60B

Tractor remolcador de aeronaves





N ° de Modelo.: HD-ATT60B

Tractor remolcador de aeronaves

El tractor de remolque de aeronaves HD-ATT60B es un equipo de diseño confiable y rentable que brinda servicios de remolque y empuje de aeronaves para aeronaves como A310, A321-200, A318, A319, A320, B717, B737, B757, TU-154M, TU -204,MD-83,MD-90,CRJ 700, CRJ900,Bombardier Q40, Saab 2000, ATR42-500, etc. Cumple con los requisitos de IATA AHM905, IATA AHM910, IATA AHM913, IATA AHM915 y MH/T6017.

Características:

*Motor: QSF3.8T3TC130 ;488N.m/1600~1500rpm
*Emisión: Fase IIIA de la UE
*Transmisión: DANA 1106T12465 Automática, 4 adelante/3 atrás
*Eje delantero: eje motriz DANA con suspensión de ballestas.
*Eje trasero: eje motriz DANA.
*Conducción en las cuatro ruedas.
*Sistema de dirección hidráulica
*Bomba eléctrica de emergencia para operación de dirección de emergencia.
*Circuito de doble freno hidráulico.
* Aire acondicionado frío y caliente opcional.

Especificación:

*Dimensión	5580×2100×1880(LxWxH)
*Distancia entre ejes:	2100mm
*Velocidad máxima:	25km/h(delantero), 18.7km/h(hacia atrás)
*peso bruto:	Approx. 15000kgs
*radio de giro:	6500mm
*claridad del piso:	Approx.210mm
*ancho de llanta:	1780mm
*rampa de conducción máxima:	25%
*distancia de frenado:	≤3.4m
*capacidad de remolque:	≥150,000kgs
*dibujar tirar:	≥120KN
*especificaciones de los neumáticos:	315/70R15

info@handlingyumbo.com

N ° de Modelo.: HD-CB802

Cargador de cinta autopropulsado





N ° de Modelo.: HD-CB802

Cargador de cinta autopropulsado

The HD-CB802 is a reliable and widely used belt loader for cargo or baggage transport in the ramp handling. It is in compliance with IATA AHM 905 ,IATA AHM 910,IATA AHM 913 and GB1589, GB4785-2007,GB7258-2004 , MHT-6048-2008 requirements.

caracteristicas:

*Motor:: Cummins,QSF2.8T3NA49, 36kw/2500 rpm, 186Nm/1100-1500rpm
*Emisión: Fase IIIA de la UE ,
*Con cubierta de motor móvil
*Transmisión: OKAMARU Y43280D, Automático, 1 adelante/1 atrás
*Bomba hidráulica: PERMCO, 1171011202
*Motor hidraulico: EATON, JS-250(030-0426)
*Bomba manual para funcionamiento de emergencia.
*sistema de dirección hidráulica.
*estabilizadores hidraulicos para estabilizacion.
*freno delantero/trasero: freno de disco hidráulico/freno de tambor hidráulico.
*sistema eléctrico: DC 12V

especificación:

*dimensiones totales(LxWxH):	8040x2080x1890 (con cabina)
*Velocidad máxima:	30km/h
*radio de giro:	8500mm
*distancia entre ejes:	3000mm
*vía delantera/trasera:	1725mm/1680mm
*rampa de conducción máxima:	30°
*claridad del piso:	130mm
*peso propio:	Approx. 3300kgs
*ancho del cinturón:	700mm
*velocidad de trabajo de la correa:	0.3 - 0.5m/s
*capacidad del cargador de cinta:	135kgs/m
*alturas de trabajo de la parte delantera:	1100 - 4200mm
*alturas de trabajo traseras:	400 - 1500mm
*ángulo de haz máximo:	29°
*temperatura de trabajo:	-40℃ ~+65℃
*neumático delantero/trasero:	7.00R15-10PR

características opcionales:

*cabina de conducción completa
*Pabellón
*Aire acondicionado.







info@handlingyumbo.com

Model No.: HD–CB803

Towable Belt Loader





Model No.: HD–CB803

Towable Belt Loader

The HD-CB803 is a reliable and widely used belt loader for cargo or baggage transport in the ramp handling. It is in compliance with IATA AHM 905 ,IATA AHM 910,IATA AHM 913 and GB1589, GB4785-2007,GB7258-2004 , MHT-6048-2008 requirements.

FEATURES:

*Engine: KUBOTA Z482-E3B-SAE-2, 0.5L,9.9kw/3600rpm, 29.7Nm/2600rpm
*Emission: EU Stage IIIB/US EPA Tier4
*Hydraulic pump: CHANGYUAN, CBT-FA412.5-AFR
*Hydraulic motor: EATON, 036-0027-002
*Slowly moving motor operated by hand.
*Parking brake.
*Electrical system: DC 12V

SPECIFICATIONS:

*Overall dimensions (LxWxH):	9190x1580x1720
*Maximum towing speed:	25km/h
*Wheelbase:	4080mm
*Track F/R:	1335mm/600mm
*Ground clearance:	110mm
*Self weight:	1960kgs
*Belt width:	700mm
*Belt working speed:	0.16 - 0.5m/s
*Belt load capacity:	135kgs/m
*Front end working heights:	1200 - 4200mm
*Rear end working heights:	475 - 1700mm
*Working temperature:	-40℃ ~+65℃
*Tyre front/rear:	7.00-9 solid rubber / 4.00-8 solid rubber

OPTIONAL FEATURES

*Canopy







info@handlingyumbo.com

Camión Ambulift Diesel

N ° de Modelo..: HD-ABL5800



Camión Ambulift Diesel

N ° de Modelo.: HD-ABL5800

El HD-ML5800 es un diseño confiable de camión ambulift con una altura de servicio de 2400mm-5700mm, que puede brindar servicios seguros y cómodos para los pasajeros de PRM hacia y desde el avión. Es adecuado para aviones de B737,B747,B757,B767,B777,MD90,MD11,DC10,A300,A310,A318,A319,A320,A321, A330,A340,A380, CONCORDE, TU154M,TL-96-300. Cumple con IATA AHM 904, IATA AHM910, AHM913, AHM914 e IATA AHM92.

ESPECIFICACIONES:

*Altura de servicio:	2400mm ~5700mm
*Dimensiones:	6920×2400×3800mm
*Dimensión del carro	4380x2280x2258mm
*distancia entre ejes:	3815mm
*Velocidad máxima:	50km/h
*Peso bruto:	Approx.7300kgs
*Capacidad de transporte:	1000kgs
*Dimensión de la plataforma fija delantera.:	2200x850mm
*Capacidad de la plataforma delantera:	500kgs
*Rango ajustable de la plataforma delantera:	0-600mm
*dimensión de la plataforma trasera:	1480x2190mm
*capacidad de la plataforma trasera:	400kgs
*rango ajustable de la plataforma trasera:	0-1440mm

CARACTERISTICAS::

*Chasis: ISUZU 600P
*Motor: ISUZU 4KH1-TCG40 Diésel
*Emisión: GB IV
*Transmisión: Manual
*Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
*Suspensión de ballesta
*Sistema de dirección hidráulica
*4 Estabilizadores hidráulicos con sistema de seguridad de trabajo.
*Bomba hidráulica: Permco
*Bomba manual y bomba eléctrica de emergencia(Bucher) para operación de emergencia.
* Aire acondicionado frío y caliente





info@handlingyumbo.com

Camión Ambulancia

N º de Modelo.: HD-ABL5800D



Camión Ambulancia

N º de Modelo.: HD-ABL5800D

HD-5800D es un ambulift de diseño confiable con una altura de trabajo de 2500-5800 mm y puede brindar servicios a aeronaves como B737, B747, B757, B767, B777, MD90, MD11, DC10, A300, A310, A318, A319, A320, Los aviones A321, A330, A340, A380 (First Door), CONCORDE, TU154M y TL-96-300 brindan servicios. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM910, AHM913, AHM915, IATA AHM916 y MH/T6016-2017.

ESPECIFICACIONES:

*Altura de servicio:	2500mm – 5800mm
*Dimensiones:	8990×2460×3800mm
*Dimension del carro.	6520×2300×2350mm
*Distancia entre ejes:	5550 mm
*Velocidad máxima:	50 km/h
* Peso bruto:	Approx.10150kgs
*Diámetro de torneado exterior:	20000mm
*Carga del carro:	2500kgs
*Carga de plataforma fija:	1000kgs
*Carga de plataforma móvil:	500kgs
*Rango ajustable de la plataforma delantera:	0-600 mm (Frente atrás)
*Rango ajustable de la plataforma delantera:	0-500 mm (Izquierda derecha)
*Capacidad plataforma trasera:	400kgs
*Altura ajustable de la plataforma trasera:	0 - 1530 mm

CARACTERISTICAS:

*Chasis: ISUZU QL1100A8PAY
*Motor: ISUZU 4HK-TC51Diesel
*Emisión: GB V (UE IV)
*Transmisión: Manual (Allison 1000 Automático para la opción)
*Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
*Suspensión de ballesta
*Sistema de dirección hidráulica
*4 Estabilizadores hidráulicos con sistema de seguridad de trabajo.
*Bomba hidráulica: Permco
*Bomba manual y bomba eléctrica de emergencia (Bucher) para operación de emergencia.
*Aire acondicionado frío y caliente





info@handlingyumbo.com

Camión de catering

N º de Modelo: HD-CT60D



Camión de catering

N º de Modelo: HD-CT60D

El HD-CT60D es un diseño confiable de camión de catering con una altura de servicio de 2650 mm-6200 mm, que puede brindar servicios a aeronaves de B737, B747, B757, B767, B777, MD90, MD11, DC10, A300, A310, A318, A320 ,A321,A330,A340,A380 (puerta de primer nivel), Concorde, TU154M,TL-96-300. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM910, AHM913, AHM915, IATA AHM916 y MH/T6016-2017.

Especificación:

*Altura de servicio:	2650mm-6200mm
*Dimensions:	10350×2500×3800mm
*Dimensión del carro	7500x2500x2400mm
*distancia entre ejes:	5550mm
*Velocidad máxima:	50km/h
*Peso bruto:	Approx.14000kgs
*Diámetro exterior de torneado:	20000mm
*carga del carro:	4500kgs
*Carga de plataforma fija:	1550kgs
*Carga de la plataforma móvil:	50kgs
*Rango ajustable delantero/trasero:	0 - 600mm
*Rango ajustable izquierdo/derecho:	0 - 700mm

Características:

*Chasis: ISUZU QL1180XQFRY
*Motor: ISUZU 6HK1-TCL diésel (7790ML/177KW)
*Emisión: GB V (UE IV)
*Transmisión: Manual
(Allison 1000 Automático para la opción)
*Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
*Suspensión de ballesta
*Sistema de dirección hidráulica
*4 Estabilizadores hidráulicos con sistema de seguridad de trabajo.
*Bomba hidráulica: Permco
*Bomba manual y bomba eléctrica de emergencia (Bucher) para operación de emergencia.
*Aire acondicionado frío y caliente.
*Unidad frigorífica: Carrier 850S



info@handlingyumbo.com

N ° de Modelo: HD-LW40D

Camión de servicio de agua de lavabo



N ° de Modelo: HD-LW40D

Camión de servicio de agua de lavabo

El HD-LW40D es un camión de servicio de lavabos confiable que brinda servicio de eliminación de aguas residuales de lavabos para aeronaves como A300, serie A320, A330, A340, A380, B727, B737, B747, B757, B767, B777, etc. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, MH/T6015 y otros estándares y requisitos relacionados.

Especificación:

*Dimensiones:	7545×2300×2400mm(LxWxH)
*Diámetro de giro exterior:	15500mm
*Gama de plataformas elevadoras de trabajo:	400 - 2600mm
*Carga de la plataforma de trabajo:	200kgs
*Distancia entre ejes:	3815mm
*Velocidad máxima:	40km/h
*Claridad del piso:	220mm
*Peso propio:	Approx. 5000kgs
*Capacidad del depósito de agua de aclarado:	1500L
*Capacidad del depósito de aguas residuales:	2700L
*máx. presión de trabajo de vacío:	-0.02Mpa
*Presión del agua de aclarado:	0.345Mpa
*Caudal de agua de aclarado:	150L/min

Características:

*Chasis: ISUZU QL1100A8KAY
*Motor: ISUZU 4HK1-TC51 141Kw/2600rpm
*Emisión: GB V
*Transmisión: Allison 1000 automática
*Eje delantero: suspensión de ballestas con amortiguadores telescópicos
*Eje trasero: Suspensión de ballesta con amortiguadores telescópicos
*Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
*Sistema de dirección hidráulica
*Bomba centrífuga de acero inoxidable.
*Bomba de vacío de acero inoxidable
*Filtro de acero inoxidable.
*Controlador de flujo de agua
*Indicador de flujo de agua
*Interruptor anticolisión
*Botón de parada de emergencia
*Baliza intermitente
*Aire acondicionado frío y caliente opcional.



info@handlingyumbo.com

Camión de servicio de agua limpia

N ° de Modelo: HD-CW40D



Camión de servicio de agua limpia

N ° de Modelo: HD-CW40D

El HD-CW40D es un camión de servicio limpio confiable que proporciona agua limpia para aeronaves como A300, serie A320, A330, A340, A380, B727, B737, B747, B757, B767, B777, etc. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, MH/T6015 y otros estándares y requisitos relacionados.

ESPECIFICACIÓN:

*Dimensiones:	7545×2300×2400mm(LxWxH)
*Diámetro exterior de torneado:	15500mm
*Gama de plataformas elevadoras de trabajo:	400 - 2600mm
*Carga de la plataforma de trabajo:	200kgs
*distancia entre ejes:	3815mm
*Velocidad máxima:	40km/h
*Claridad del piso:	220mm
*Peso propio:	Approx. 5000kgs
*Capacidad del tanque de agua:	4000L
*Presión del agua:	0.25-0.35Mpa
*Tasa de flujo del agua:	150L/min

CARACTERISTICAS:

*Chasis: ISUZU QL1100A8KAY
*Motor: ISUZU 4HK1-TC51 141Kw/2600rpm
*Emisión: GB V
*Transmisión: Allison 1000 automática
*Eje delantero: suspensión de ballestas con amortiguadores telescópicos
*Eje trasero: Suspensión de ballesta con amortiguadores telescópicos
*Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
*Sistema de dirección hidráulica
*Bomba centrífuga de acero inoxidable.
*Bomba de vacío de acero inoxidable
*Filtro de acero inoxidable.
*Controlador de flujo de agua
*Indicador de flujo de agua
*Interruptor anticolisión
*Botón de parada de emergencia
*Baliza intermitente
*Aire acondicionado frío y caliente opcional.



info@handlingyumbo.com

Número de modelo: HD-PS5900D
Camión de pasajeros con escalera



Número de modelo: HD-PS5900D
Camión de pasajeros con escalera

El HD-PS5900D es un montacargas de pasajeros de aviones comerciales montados en chasis con una altura de servicio entre 2500 mm y 5900 mm, que es adecuado para aviones A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, B737, B757, B767, B777 ,B787,B747,etc. Brinda la experiencia de embarque y desembarque más segura y conveniente de conformidad con los estándares IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM 916, IATA AHM920, MH/T6029-2014.

Especificaciones:

*Altura de servicio: 2500mm ~ 5900mm
*Dimensiones: 8100×2330×3600mm(LxWxH)
*Inclinación máxima: 37.7°
*Velocidad máxima 45km/h
*distancia entre ejes: 3815mm
*Tamaño de la plataforma: 3300×1950mm
*Dimensión de paso: 1500x300x190mm
*Altura del pasamanos del peldaño: 1100mm
*Altura del pasamanos de la: 1220mm
*plataforma: 8500kgs
*capacidad de carga: 210kgs
*capacidad de paso: 1120kgs
*claridad del piso: 200mm
*temperatura de trabajo: -40℃ ~+65℃
*Peso de tara: Approx. 8200kgs

Características

*Chasis: ISUZU QL11009KARY
*Motor: ISUZU 4KH1-TCG40
*Emisión: GB IV
*Transmisión: Allison1000 Automática (Opción ISUZU Maunal)
*Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
*Suspensión de ballesta
*Sistema de dirección hidráulica
*Estabilizadores hidráulicos con sistema de seguridad de trabajo.
Bomba manual y electrobomba de emergencia para operación de emergencia. Aire acondicionado frío y caliente..

Características opcionales

*Pasamanos de lujo / alfombra
*Dosel medio / completo
*Sistema de vídeo inverso/Sistema de acoplamiento de vídeo



info@handlingyumbo.com

YUMBO

Equipos aeroportuarios autopropulsados

CONTACTO

Conoce nuestros equipos y solicita información.

PÁGINA WEB

www.handlingyumbo.com

CORREO ELECTRÓNICO

info@handlingyumbo.com