

N ° de Modelo. HD-ATT60B

Tractor remolcador de aeronaves



N ° de Modelo.: HD-ATT60B

Tractor remolcador de aeronaves

El tractor de remolque de aeronaves HD-ATT60B es un equipo de diseño confiable y rentable que brinda servicios de remolque y empuje de aeronaves para aeronaves como A310, A321-200, A318, A319, A320, B717, B737, B757, TU-154M, TU -204, MD-83, MD-90, CRJ 700, CRJ900, Bombardier Q40, Saab 2000, ATR42-500, etc. Cumple con los requisitos de IATA AHM905, IATA AHM910, IATA AHM913, IATA AHM915 y MH/T6017.

Características:

- *Motor: QSF3.8T3TC130 ;488N.m/1600~1500rpm
- *Emisión: Fase IIIA de la UE
- *Transmisión: DANA 1106T12465 Automática, 4 adelante/3 atrás
- *Eje delantero: eje motriz DANA con suspensión de ballestas.
- *Eje trasero: eje motriz DANA.
- *Conducción en las cuatro ruedas.
- *Sistema de dirección hidráulica
- *Bomba eléctrica de emergencia para operación de dirección de emergencia.
- *Circuito de doble freno hidráulico.
- *Aire acondicionado frío y caliente opcional.

Especificación:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| *Dimensión | 5580×2100×1880(LxWxH) |
| *Distancia entre ejes: | 2100mm |
| *Velocidad máxima: | 25km/h(delantero), 18.7km/h(hacia atrás) |
| *peso bruto: | Approx. 15000kgs |
| *radio de giro: | 6500mm |
| *claridad del piso: | Approx.210mm |
| *ancho de llanta: | 1780mm |
| *rampa de conducción máxima: | 25% |
| *distancia de frenado: | ≤3.4m |
| *capacidad de remolque: | ≥150,000kgs |
| *dibujar tirar: | ≥120KN |
| *especificaciones de los neumáticos: | 315/70R15 |



Since 1959

www.handlingyumbo.com
info@handlingyumbo.com