

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Modelo BATANERO 6000 2BH Y BATANERO 6000 2BHT

CAPACIDAD DE CARGA: 6Tn.

MODELO: BATANERO 6000 2BH Y BATANERO 6000 2BHT.

DIMENSIONES CAJA: Largo 4.000 mm x Ancho 2.000 mm x Alto 600 + 600 mm

FRENO: Freno con tambores de freno y zapatas de expansión interna y accionamiento.

HIDRÁULICO: Desde el vehículo tractor agrícola, mediante manguera tubo flexible de goma y envío de aceite desde el tractor. Freno a uno de los ejes.

DIRECCIÓN EJES DELANTERO.

SISTEMA DE DIRECCIÓN: Mediante corona giratoria de cojinetes. Garantía de por vida.

Accionamiento muy suave.

SUSPENSIÓN: Por muelles reforzados, garantía de por vida.

LLANTAS: Radiales de carretera. Gran garantía en sobrecarga.

CILINDRO DE BASCULACIÓN, PISTÓN NITRURADO: garantía de por vida.

CHASIS: Muy reforzado en acero para soportar sobrecargas.

LANZA TIMÓN: Muy reforzada.

CARROCERIA, REDILAS Y SOBRE REDILAS: Abatibles y desmontables que permiten dejar el remolque

EN PLATAFORMA para otros tipos de cargas mas voluminosas. Ejemplos tubos de riego, etc....

PISO: metálico

INSTALACIÓN: ELECTRICAL REGLAMENTARIA: Con luces de posición, freno e intermitentes led.

GARANTÍA TOTAL: Sobre producto de 3 años.

REFACCIONES: Se envían GRATIS lotes de refacciones en cada envío de pedido.

MANUALES: De refacciones y mantenimiento en formato digital

BATANERO se reserva el derecho a los cambios que considere oportunos
sin previo aviso, Mejora continua



Since 1959

REMOLQUES AGRÍCOLAS



Since 1959

YUMBO GSE SA de CV

Teléfono: +52 55 8882 0076

Celular: +52 55 4080 2384

C.P. 06600 Ciudad de México

México

www.yumbo.mx

www.info@yumbo.mx

www.yumbo.mx

www.info@yumbo.mx



AÑO 2026

www.yumbo.mx

info@yumbo.mx

CARACTERÍSTICAS	BATANERO 6000-2BH Y BATANERO 6000-2BHT
CAPACIDAD DE CARGA	6.000 kg + indice de seguridad
NUMERO DE EJES	2 ejes
DIMENSIONES EXTERIORES DE LA CAJA	L 4000 mm x A 2000mm + H 1,200 mm 600+600 mm (9,6m3)
NEUMATICO	Ref 12,5/80-15,3 4 RUEDAS
LLANTA/RIN	reforzados los discos y los tornillos
SUSPENSION BALLESTAS MUELLES	de hojas multiples 10 hojas
SISTEMA DE DIRECCION	Quinta rueda giratoria de cojinetes, rodamientos BALEROS GARANTIA DE POR VIDA
CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION	1 cilindro superdimensionado diametro 110 mm
GRADOS BASCULACION	45º
SUELO PISO	metalico 3 mm grueso chapa antidesgaste
CHASIS SUPERIOR	tubo estructural 60x120 mm
CHASIS INFERIOR	Viga canal 160x61 mm
LATERALES REDILAS	abatibles y desmontables
	TRASERA
SISTEMA DE FRENOS	hidraulico a 2 ruedas accionamiento desde el tractor, tambien de parking completa trasera reglamentaria de LED
CAPACIDAD `PR CONTENEDOR	1x40ft HQ, van 8 uds desmontadas
EXTRAS OPCIONES	BATANERO 6000-2BH Y BATANERO 6000-2BHT
PROTECTORES ANTICHOQUE	en costados y trasero
ESCALERA	Escalera delantera
CAJA DE HERRAMIENTAS	En frontal del remolque
BIDON AGUA	en frontal remolque, capacidad 9L y jabonera
	en chasis inferior en 2BH
CONJUNTO LLANTA+RIN	OPCION
	Personalizable según colores en referencia RAL

