

Modelo n.º: HD-TG25A

Tractor a gas licuado de petróleo



Modelo n.º: HD-TG25A

Tractor a gas licuado de petróleo

El HD-TG25A es un tractor de equipaje impulsado por gas licuado; se caracteriza por su bajo costo y respeto al medio ambiente. Es ampliamente utilizado en aeropuertos, estaciones, almacenes, empresas industriales y mineras y otros campos, cumple con los requisitos de IATA AHM 910, ATA AHM 913, IATA AHM 915, IATA AHM925, GB4785-2007/GB7258-2017, MHT-6048-2008.

CARACTERÍSTICAS:

- *Motor: GUANGQING GQ4Y /cuatro tiempos, refrigerado por agua; 39/2800 Kw/rpm; 156/1800 N.m/rpm
- *Transmisión: Okamura Y43300X; Automática; 2 adelante/1 atrás (opcional)
- *Eje delantero: Suspensión independiente de resortes espirales con amortiguador telescópico
- *Eje trasero: Suspensión de ballestas con amortiguador telescópico
- *Dirección: Sistema de dirección hidráulica.
- *Freno delantero: Freno hidráulico de tambor con servofreno de vacío.
- *Freno trasero: Freno hidráulico de disco con servofreno de vacío.
- *Sistema eléctrico: DC 12V

ESPECIFICACIONES:

- *Dimensiones generales (LxAnxAI): 3170x1440x1480mm (sin cabina y con enganche de remolque)
- 3170x1440x2050mm (con cabina y con enganche de remolque)
- Radio de giro: 3000mm
- Distancia entre ejes: 1740mm
- Vía delantera/trasera: 1230mm/1170mm
- *Altura del enganche de remolque: 304.8mm/405mm
- *Distancia al suelo: 150mm
- *Peso propio: Aprox. 3400kgs (sin cabina)
- *Neumático delantero/trasero: 6.50-10-10PR/28x9-15 14PR
- *Temperatura de trabajo: -40°C ~+65°C
- *Tiro máximo: 25KN (20KN disponible)
- *Volumen del cilindro: 2237cc
- *Opcional: Combustible simple o doble disponible.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

Parabrisas, cabina de conducción sencilla y cabina sellada, aire acondicionado, soplador de aire caliente, pasadores de tracción hechos a medida, pequeña plataforma de carga, sistema de monitoreo y grabación, caja de herramientas, etc.

